



OFFSET
Cikkszám: CYR



Felhasználási területek: katalógusok, levélpapírok, magazinok, reklámnyomatványok, brossúrák, poszterek, direct mailek, jelentések és beszámolók

Termékleírás

A Cyclus Offset felületén enyvezett **mázolatlan ofszetpapír, 100% újrahasonított rostból.**

Papírra vonatkozó tanúsítványok:

EU Flower / Európai Virág, Nordic Swan / Skandináv Hattyú, Blue Angel / Kék Angyal, Játék-biztonságosság (EN71 Part3)

Termékjellemzők

- **Környezetbarát papír**
- **Alkalmas nagy szövegmennyiségekhez, egyszerű képekkel kombinálva**
- **Magas fényű**
- **Problémamentes feldolgozás**



Nyomatási és feldolgozási útmutató

Nyomatás	Felületnemesítés	Kötészet
Íves ofszet ●	Nyomólakk	Hajtogatás ●
Szitanyomás ○	UV-lakk	Bígelés 170 g/m ² -től
Lézernyomatás	Laminálás	Lyukasztás ●
Tintasugaras nyomtatás	Dombornyomás ●	Stanolás
Rács	Présaranyozás	Drótfűzés ●
Ajánlott rács 152 lpi	● ajánlott	Ragasztókötés ●
FM & AM rács ●	○ alkalmas	Cérnafűzés ●

Választék

Méret (cm) / Grammsúly (g/m ²)	80	115	140	250	300	350
61 x 86	LG/SG					
64 x 90	SG	SG	SG			
70x 100	LG	LG/SG	LG/SG	LG	LG	LG

LG: hossz-szállirány
SG: keresztirány

További grammsúlyok igény szerint rendelhetők.

Adatlap

Grammsúly (g/m ²)	ISO 536	70	80	90	100	115	140	150	170	200	250	300	350
Vastagság (µm)	ISO 534	89	99	106	113	128	157	166	190	225	285	350	415
Volumen (cm ³ /g)	ISO 536:1995	1,27	1,24	1,18	1,13	1,11	1,12	1,11	1,12	1,13	1,14	1,17	1,18
Bendtsen-érdesség (ml/min)	ISO 8791-2	210	210	210	210	210	210	210	230	230	270	270	270
CIE-fehérség (% D65/10)	ISO 11475	89	93	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Világosság (% D65/10)	ISO 2471	81	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
pH-érték	ISO 6588	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Opacitás (% D65/10)	ISO 2471	92	94	95	96	>=98	>=98	>=98	>=98	>=98	>=98	>=98	>=98