



Arctic VOLUME WHITE BY ARCTIC PAPER



Cikkszám: ATV



Felhasználási területek: éves jelentések, könyvek, reklámanyagok, magazinok, poszterek, bármely speciális nyomdatermék

Termékleírás

Az Arctic Volume (korábbi nevén Arctic the Volume) **nagy volumenű, matt, teljesen mázolt papír**, amely 90 és 715 g/m² közötti gramm súlyokban kapható. A matt felület kiváló képvisztaadást biztosít, de egyidejűleg megőrzi a természetes tapintást. A papírt tulajdonságai, mint a kiemelkedő volumenitás, opacitás és merevség, ideálissá teszik a csúcsminőségű négy színnyomású könyvekhez, reklámanyagokhoz, magazinokhoz, poszterekhez és sok más olyan nyomdatermékhez, amelynél igény a speciális tapintás.

Termékjellemzők

- Kiváló volumenitás
- Opacitás és merevség
- Magas minőségű négy színnyomású könyvekhez tökéletes
- Természetes tapintás

Papírra vonatkozó tanúsítványok:

FSC Mixed Credit: GFA-COC-001390

Nyomatási és feldolgozási útmutató

Nyomatás	Felületnemesítés	Kötészet
Íves ofszet <input checked="" type="radio"/>	Nyomólakk <input type="radio"/>	Hajtogatás <input type="radio"/>
Szítanyomás <input type="radio"/>	UV-lakk <input type="radio"/>	Bígelés 130 g/m ² -től <input checked="" type="radio"/>
Lézernyomatás <input type="radio"/>	Laminálás <input type="radio"/>	Lyukasztás <input type="radio"/>
Tintasugaras nyomtatás <input type="radio"/>	Dombornyomás <input type="radio"/>	Stancolás <input type="radio"/>
Rács	Aranyozás (fémfóliázás) <input type="radio"/>	Drótfűzés <input type="radio"/>
Ajánlott rács 150 - 175 lpi		Ragasztókötés <input type="radio"/>
FM-rács (frekvencia-modulált) <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> ajánlott <input type="radio"/> alkalmas	Cérnafűzés <input type="radio"/>

Választék

Méret (cm) / Grammsúly (g/m ²)	90	100	115	130	150	170	200
45 x 64	LG						
64 x 90	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG		
72 x 102	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: hossz-szállírány SG: kereszt-szállírány
lgény szerint rendelhető

Adatok

Grammsúly (g/m ²)	ISO 536	90	100	115	130	150	170	200	250	300	390*	460*	515*	615*	715*
Vastagság (µm)	ISO 534	101	112	129	146	168	191	224	280	336	460	565	635	755	880
Volumen (cm ₃ /g)	ISO 536:1995	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,18	1,23	1,23	1,23	1,23
Simaság (PPS µ)	ISO 8791-4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
CIE-fehérség (% D65/10)	ISO 11475	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Világosság (% D65/10)	ISO 2471	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacitás (% D65/10)	ISO 2471	91,5	92,5	94	95	96	97,5	98	98	99	99,5	99,5	99,9	99,9	99,9

* laminált papír, nem raktári termék, csak íves kiszerezésben rendelhető