



TerraPrint SILK
PAPER FOR PUBLICATIONS.



PEFC certified
This product is from
sustainably managed
forest and controlled
sources
www.pefc.org

Cikkszám: TPM



Felhasználási területek: könyvek, magazinok, brósurák, katalógusok, borítók, direkt mailek, mappák, poszterek, mellékletek, térképek

Termékleírás

A TerraPrint enyhén **fatartalmú, teljesen mázolt finompapír** elemi klórtól mentes cellulózból. Tökéletes szöveg és képek nyomtatásához, jó volumenitást és opacitást nyújt. A TerraPrint garantálja a kitűnő nyomtatási eredményeket alacsony grammsúlyok használata mellett. Opacitása biztosítja a magas kihozatalt és a költséghatékonyságot nagy példányszámoknál.

Papírra vonatkozó tanúsítványok:

PEFC: PEFC/06-37-03 (100%)

Termékjellemzők

- **Selyemmatt felület**
- **Kitűnő opacitás és magas kihozatal**
- A nyomat minimális áttetszése
- **Kitűnő olvashatóság: szöveg-kontraszt és a képek kiemelése**
- Egyenletes nyomás, nagyon kis foltosodási hajlam
- Éles és egyenletes nyomat
- Jó szín- és pontvisszaadás
- **Kitűnő fényes kontraszt**
- Ideális nagy szövegfelületek nyomtatására

Nyomatási és feldolgozási útmutató

Nyomatás	
Íves ofszet	●
Szitanomás	○
Lézernyomatás	○
Tintasugaras nyomtatás	
Rács	
Ajánlott rács	
FM-rács (frekvencia-modulált)	○

Felületnemesítés	
Nyomólakk	○
UV-lakk	○
Laminálás	
Dombornyomás	○
Aranyozás (fémfóliázás)	

● ajánlott
○ alkalmas

Kötészet	
Hajtogatás	○
Bígelés	●
Lyukasztás	
Stancolás	○
Drótfűzés	○
Ragasztókötés	●
Cérnafűzés	○

Választék

Méret (cm) / Grammsúly (g/m ²)	70	80
61 x 86	LG/SG	SG
64 x 90	LG/SG	LG/SG
70 x 100	LG/SG	LG/SG

LG: hossz-szállirány
SG: kereszt-szállirány
Igény szerint rendelhető

Adatok

Grammsúly (g/m ²)	ISO 536	65	70	75	80	90
Vastagság (µm)	ISO 534	65	68	68	74	82
Érdesség (PPS µ)	ISO 8791-4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
CIE-fehérség (% D65/10)	ISO 11475	97	97	97	97	97
Világosság (% D65/10)	ISO 2471	91	91	91	91	91
Opacitás (% D65/10)	ISO 2471	90	91	92	93	94,5
Tappi-fényesség (% Tappi 75)	ISO 8245/1	30	30	30	33	33

MÁZOLT PAPIROK