



## PRINTLINE

Cikkszám: PRNT



**Felhasználási területek:** displayek, szállítási alkalmazások, naptárak hátlapjai, luxusdobozok, **dobozok**, szitanyomatok és bemutató kártyák

### Termékleírás

A Printline **újrahasznosított anyagból** gyártott **tömör karton**, amely mindkét oldalán fehéřített, gépi mázolású fedőréteggel laminált, így tökéletesen alkalmas ofszetnyomtatásra.

### Termékjellemzők

- **Magas merevségi mutató**
- Kiváló bígelhetőség és stancolhatóság
- Tökéletes hajtási él, éles szél nélkül
- **Csúcsminőségű nyomtatás**
- Tökéletes ragaszthatóság
- **Legtöbb ofszetgéphez alkalmas**
- Fényes kikészítés
- Sima felület

### Nyomtatási és feldolgozási útmutató

Nyomtatás	
Íves ofszet	●
Mélynyomás	
Flexográfia	
Szitanyomás	●
Lézernyomtatás	
Tintasugaras nyomtatás	●
Rács	
Ajánlott rács	<b>203 lpi</b>
FM-rács (frekvencia modulált)	●

Felületnemesítés	
Nyomólakk	●
UV-lakk	●
Laminálás	
Dombornyomás	●
Aranyozás (fémfóliázás)	●

● ajánlott  
○ alkalmas

Kötészet	
Hajtogatás	●
Bígelés	●
Lyukasztás	●
Stancolás	●
Drótfűzés	
Ragasztókötés	●
Cérnafűzés	

### Választék

Méret (cm) / Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	625	775
Vastagság mm-ben	0,8	1
72 x 102	LG	LG

LG: hossz-szállirány

### Adatok

Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	625	775
Vastagság (μm)	ISO 534	0,8	1
Merevség (mN/m)	ISO 5628	MD CD	225 100
Nedvesség (%)	ISO 287	8,5	8,5
Opacitás (%)	ISO 2470	88	88
pH (%)	ISO 6588	7,5	7,5
Bendtsen-simaság (ml/min)	ISO 8791-2	800	800