



neobond®

Cikkszám: NB



Felhasználási területek: regiszterlapok, **tartós dokumentumok (autoregisztrálási dokumentumok)**, személyazonossági dokumentumok (oltási és szükséghelyzet-igazolások, tagsági és munkavállalói igazolványok), **oktatási és szemléltető táblák, poggyászcímkék**, belépőjegyek, **csúcsminőségű katalógusok**

Termékleírás

A Neobond **két oldalon mázolt** és válogatott cellulózrostok és műanyag rostok keverékéből áll, amelyet speciális impregnálás erősít meg, tartós és kopásálló anyag.

Ideális nyomathordozó ott, ahol a tartósság szükséges.

A Neobond **különböző biztonsági tulajdonságokkal** is kapható külön kérésre: vízzellel, fluoreszkáló rostokkal vagy reagensekkel.

Termékjellemzők

- Nagy szakítószilárdság
- Kiváló mérettartás
- **Nagy hajtogatási szilárdság nedvesen vagy szárazon**
- Nagyon jó öregedésállóság (DIN 9706 és DIN 6738)
- UV - fényálló
- Optikai fehéritő nélkül
- **Magas hőállóság (180 °C)**
- **Vízállóság**
- Ellenáll sok szerves oldószernek
- Hamisításbiztos (ellátható biztonsági tulajdonságokkal)

Nyomatatási és feldolgozási útmutató

Nyomatás		Felületnemesítés		Kötészet	
Íves ofszet*	●	Nyomólakk	●	Hajtogatás	●
Flexográfia	●	UV-lakk	●	Bígelés	●
Szitanyomás	●	Laminálás		Lyukasztás (kivéve korona/csillaglyukasztást)	●
Lézernyomatás	○	Dombornyomás	●	Stancolás	○
Tintasugaras nyomtatás	○	Présaranyozás	○	Drótfűzés	●
Leporellő-úrlapnyomatás - 61.150 EFD	●			Ragasztókötés	●
Rács		● recommended ○ suitable		Cérnafűzés	●
Ajánlott Rács		* oxidatív száradású, alkáliálló festék használata javasolt		Varrás	●
FM Rács (frekvencia modulált)					

Választék

	Számkód	Grammsúly (g/m ²)			
		100	150	200	220
Méret (cm)		61x86	61x86	61x86	61x86
Fehér	00	○	○	●	○
Kék	20			●	
Zöld	60			●	
Rózsaszín	80			●	
Chamois	30			●	
Narancs	70			●	
Sárga	40			●	
Szürke	50			●	

● raktáron
○ kérésre

