



bvs  **GLOSS**

Kod artykułu: BVG*



*)



Zastosowanie: raporty roczne, katalogi, okładki magazynów, inserty, broszury, mailingi, magazyny, książki, albumy, materiały reklamowe

Opis produktu

BVS gloss - jest błyszczącym, bezdrzewnym papierem powlekanym. Papier o bardzo dobrej zadrukowalności i przerabialności oraz krótkim tempie schnięcia. Wyróżnia się stabilnością arkuszową.

Certyfikaty papiernicze

PEFC: PEFC/06-37-03 (100%)

* FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390 – na zamówienie

Charakterystyka

- **Bardzo dobra zadrukowalność**
- Dobra nieprzezroczystość
- **Wysoki odcień bieli**
- Doskonała reprodukcja punktu rastrowego
- Podatność na wykończenie
- Gładka powierzchnia
- Szybka przerabialność

Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Sitodruk	●
Druk cyfrowy	○
Raster	
Rekomendowany raster	80 lpcm AM
Raster FM	○

Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie	●
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	●
Tłoczenie	●
Foliowanie	●

- rekomendowany
- możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	●
Złam zginiaty do 170 g/m ²	●
Perforowanie	●
Sztancowanie	●
Oprawa twarda	●
Oprawa klejona (najlepsze rezultaty stosując PUR)	●
Oprawa szyta	●

Asortyment

Rozmiar (cm) / Gramatura (g/m ²)	100	115	135	150	170	200	250	300
45 x 64	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
61 x 86	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG
63 x 88	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG
64 x 90	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG
70 x 100	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: długie włókno
SG: krótkie włókno

Specyfikacja techniczna

Gramatura (g/m ²)	ISO 536	100	115	130	135	150	170	200	250	300
Grubość, (µm)	ISO 534	74	83	95	100	115	130	152	199	248
Spulchnienie (cm ³ /g)	ISO 534	0,74	0,72	0,73	0,74	0,77	0,76	0,76	0,80	0,83
CIE Białość	ISO 11475	123	123	123	123	123	123	123	125	125
Polysk, (%)	ISO 8254-2	45	45	45	45	45	45	48	48	48
Przezroczystość ISO (%)	ISO 2471	91,5	93,5	94,5	95,3	96,5	97,5	98,4	99,0	99,4